



CALEFATOR DE PINTURA Série Vulkan

- **OBEDECE A LEI EEX**
- **Ideal para materiais viscosos**
- **Ideal para tintas à base de água**
- **Possibilidade de aplicar espessuras elevadas**
- **Temperatura constante da tinta**
- **Economia de solvente**
- **Melhor qualidade de acabamento**
- **Melhores condições de trabalho**
- **Sem manutenção**

Características	VULKAN 35
altura	440 mm
largura	220 mm
profundidade	190 mm
voltagem	220 volts/50/60 Hz
AMPERAGEM	16 amps
Consumo	3.500 watts
Max. pressão do ar	250 bar
Max. temperatura	130°
fluxo	72 l/h



O calefator Vulkan 35 pode ser aplicado a todos os sistemas de pintura. Isso torna a tinta mais fluida, restringe a utilização de solvente, promove a evaporação a partir do suporte, aumenta a velocidade de secagem. Excelente para tintas à base de água ou de componente único, permite que você aplique filmes com maior espessura e melhor qualidade de superfície.

Concessionário:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY