



POMPE PRO A PISTONE

CARATTERISTICHE :

Voltaggio / Frequenza: 220-240V / 50Hz, 220v/60hz

- * Motore con magnete permanente: 1.2HP 900w
- * Pressione regol. da 0 a Max 220bar / 3200psi
- * Dimensione ugello: da 0.013", fino a 0.023",
(da 513, 523 airless tips)
- * Max. dimensione ugello DP6495: 0.025" (525 tip)
- * Portata max mod. DP6495 airless: 2.5 L / min
- * Viscosità prodotto: inferiore a 120s
- * Lunghezza standard delle tubazioni: 15M
- * Lunghezza massima utilizzabile: 60 metri
- * Pressione d'esercizio: 220bar
- * DP6495 peso: G.W.: 22KGS; N.W.: 20KGS



- Pitture murali
- Ignifuganti
- Zincanti inorganici
- Guaine bituminose
- Smalti
- Epossidici
- Epossivinilici
- Elastomeri



Nuova serie di pompe PRO a pistone elettriche per edilizia ed usi gravosi. Ideale per l'applicazione di idropitture senza diluizione, impermeabilizzanti, vernici ad alta viscosità. Versione con motore elettrico. Grande portata, minima manutenzione.

Concessionario:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY